

Handleiding voor het veilig gebruik van gereedschap

Algemene informatie

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de tool gebruikt. Ze bevatten belangrijke informatie over hoe u correct en veilig kunt werken met de tool om uzelf en mensen in uw werkomgeving te beschermen. Lees altijd de gebruiksaanwijzing van uw machine.

Als u vragen heeft, neem dan vooraf contact op met uw dealer of de machinefabrikant.

Behandeling en opslag

- Bewaar gereedschap altijd op een droge plaats
- Gereedschappen en machines afzonderlijk vervoeren
- Montage en demontage van het gereedschap altijd met een aparte voeding
- Schuurbanden die niet worden gebruikt, mogen niet onder spanning staan en moeten worden opgeslagen op een staaf of haak met een diameter van ten minste 50 mm

Veiligheid

- Gebruik alleen schuurgereedschappen die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. De volgende EN-normen stellen basisveiligheidseisen voor de respectieve slijpgereedschappen:
 - o EN 12413 voor gebonden schuurmiddelen
 - o EN 13236 voor schuurmiddelen met diamant- of boornitride
 - o EN 13743 voor speciale schuurmiddelen op substraten (ge vulkaniseerde vezelslijpschijven, lamellaire slijpschijven, klepschijven en lamellaire slijppennen)
- Lang haar moet worden teruggebonden. Gebruik geen losse kleding, stropdassen of sieraden.
- Gebruik de juiste beschermingsmiddelen zoals aangegeven.
- Geen onbeschermd mens in de directe omgeving
- Gebruik nooit schuurgereedschap na de opgegeven vervaldatum. Wanneer geen vervaldatum is aangegeven, let dan op de houdbaarheid van de volgende producten: Plastic en schellakgebonden producten 3 jaar; slijpschijven met rubberen binding 5 jaar; keramisch gebonden slijpschijven 10 jaar.

Voor gebruik

- Het gebruikte gereedschap moet geschikt zijn voor de toepassing
- Het werkgebied moet schoon en netjes zijn
- Machine en gereedschap mogen niet beschadigd raken
- De afmetingen en snelheid van het gereedschap moeten overeenkomen met de machine
- Wees je bewust van mogelijke beperkingen van de tool
- Het werkstuk moet stevig en goed worden vastgeklemd en de werkstuksteun moet correct en stevig zijn afgesteld

Instructies voor montage

- De pijl op het gereedschap moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Het gereedschap moet stevig op de machine zijn gemonteerd. Raadpleeg voor montage-instructies de machinehandleiding.
- Voer vóór gebruik een testrun uit (ten minste 30 seconden) om onzichtbare schade aan de machine of het gereedschap (bijv. trillingen) te detecteren
- Start de machine alleen als er geen contact is tussen het werkstuk en het slijpgereedschap

Toepassing

- Vermijd mechanische schade aan het schuurmiddel als gevolg van kracht of schokken en verwarming
- Slijp alleen met het aangewezen gebied van het schuurgereedschap (gebruik voor schuurbanden indien mogelijk het midden)
- Vermijd verstopping en ongelijke slijtage om efficiënte werkprestaties van het slijpgereedschap te garanderen
- Voor droog gebruik wordt afzuiging aanbevolen
- Gebruik het gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen
- Beschermende kappen moeten zo worden afgesteld dat ze vonken en schurende deeltjes weg leiden van het lichaam
- Oververhitting van gereedschappen of machines moet worden vermeden (geschikte koelpauzes)
- Maak alleen rechte sneden, tenzij anders aangegeven
- Als u zich onwel voelt, stop dan met werken en neem indien nodig contact op met een arts

Na gebruik

- Laat de machine na gebruik veilig uitlopen, zonder hem aan te raken
- Laat het gereedschap afkoelen van brandbaar materiaal en raak het niet aan

Garantie

In geval van onjuiste behandeling of manipulatie van het gereedschap kan geen garantie worden gegeven.

	Volg de instructies
	Gebruik gehoorbescherming
	Gebruik oogbescherming
	Een masker gebruiken
	Gebruik handbescherming
	Gebruik een gelaatsscherm
	Niet toegestaan voor schuren uit de vrije hand

	Niet gebruiken indien beschadigd
	Niet toegestaan voor zijlussen
	Niet toegestaan voor nat slijpen
	Alleen toegestaan voor nat slijpen
	Alleen toegestaan voor lussen onder een hoek van meer dan 10°
	Toepassing alleen toegestaan in de gesloten werkruimte
	Alleen toegestaan met backing pad