

Bruksanvisning för säker användning av verktyg

Allmän information

Läs följande instruktioner noggrant innan du använder verktyget. De innehåller viktig information om hur du arbetar korrekt och säkert med verktyget för att skydda dig själv och människor i din arbetsmiljö. Läs alltid maskinens bruksanvisning.

Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare eller maskintillverkaren i förväg.

Hantering och lagring

- Förvara alltid verktyg på en torr plats
- Transportera verktyg och maskiner separat
- Montering och demontering av verktyget alltid med separat strömförsörjning
- Slipband som inte används ska inte vara spända och bör förvaras på en stång eller krok med minst 50 mm i diameter

Säkerhet

- Använd endast slipverktyg som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. Följande EN-standarder ställer grundläggande säkerhetskrav för respektive slipverktyg:
 - o EN 12413 för bundna slipmedel
 - o EN 13236 för slipmedel med diamant- eller bornitrid
 - o EN 13743 för speciella slipmedel på underlag (vulkaniserade fiberslipskivor, lamellslipskivor, klaffskivor och lamellära slipstift)
- Långt hår ska vara bundet tillbaka. Använd inte lösa kläder, slipsar eller smycken.
- Använd lämplig skyddsutrustning enligt anvisningarna.
- Inga oskyddade personer i omedelbar närhet
- Använd aldrig slipverktyg efter det angivna utgångsdatumet. Om inget utgångsdatum anges, notera hållbarheten för följande produkter: Plast- och shellackbundna produkter 3 år; sliphjul med gummibindning 5 år; Keramikbundna slipskivor 10 år.

Före användning

- Det använda verktyget måste vara lämpligt för applikationen
- Arbetsområdet måste vara rent och städlat
- Maskin och verktyg får inte skadas
- Verktygets dimensioner och hastighet måste matcha maskinen
- Var medveten om möjliga begränsningar med verktyget
- Arbetsstycket måste klämmas fast ordentligt och ordentligt och arbetsstyckets stöd måste vara korrekt och ordentligt inställt

Instruktioner för montering

- Pilen på verktyget måste matcha maskinens rotationsriktning
- Verktyget måste vara ordentligt monterat på maskinen. För monteringsanvisningar, se maskinhandboken.
- Utför en testkörning (minst 30 sekunder) före användning för att upptäcka osynliga skador på maskinen eller verktyget (t.ex. vibrationer)
- Starta endast maskinen om det inte finns någon kontakt mellan arbetsstycket och slipverktyget

Tillämpning

- Undvik mekaniska skador på slipmedlet på grund av kraft eller stötar samt uppvärmning
- Slipa endast med det angivna området på slipverktyget (för slipband, använd mitten om möjligt)
- Undvik blockering och ojämnt slitage för att säkerställa effektiv arbetsprestanda för slipverktyget
- För torr användning rekommenderas sug
- Använd inte verktyget nära brännbara material
- Skyddshuvar bör justeras på ett sådant sätt att de leder gnistor och slipande partiklar bort från kroppen
- Överhettning av verktyg eller maskiner bör undvikas (lämpliga kylpauser)
- Gör endast raka snitt, om inte annat anges
- Om du känner dig sjuk, sluta arbeta och kontakta en läkare om det behövs

Efter användning

- Låt maskinen ta slut på ett säkert sätt efter användning utan att röra den
- Låt verktyget svalna bort från brandfarligt material och rör inte vid det

Garanti

Vid felaktig hantering eller manipulering av verktyget kan ingen garanti ges.

	Följ instruktionerna
	Använd hörselskydd
	Använd ögonskydd
	Använda en mask
	Använd handskydd
	Använd ett ansiktsskydd
	Ej tillåtet för frihandsslipning

	Använd inte om den är skadad
	Ej tillåtet för sidoslingor
	Ej tillåtet för våtslipning
	Endast tillåtet för våtslipning
	Tillåtet endast för slingor i en vinkel på mer än 10°
	Programmet tillåts endast på den stängda arbetsytan
	Endast tillåtet med stödplatta