

Інструкція по безпечному використанню інструментів

Загальні відомості

Перед застосуванням засобу уважно прочитайте наступну інструкцію. Вони містять важливу інформацію про те, як правильно і безпечно працювати з інструментом, щоб захистити себе і людей у вашому робочому середовищі. Завжди читайте інструкції з експлуатації вашого апарата.

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, заздалегідь зв'яжіться зі своїм дилером або виробником машини.

Перевалка і зберігання

- Завжди зберігайте інструменти в сухому місці
- Транспортування інструментів і машин окремо
- Збірка і демонтаж інструменту завжди з окремим блоком живлення
- Шліфувальні стрічки, які не використовуються, не повинні перебувати під натягом і повинні зберігатися на стрижні або гаку діаметром не менше 50 мм

Безпеки

- Використовуйте тільки абразивні інструменти, які відповідають найвищим стандартам безпеки. Наступні стандарти EN встановлюють основні вимоги безпеки для відповідних шліфувальних інструментів:
 - EN 12413 для склеєних абразивів
 - EN 13236 для абразивів з нітридом алмазу або бору
 - EN 13743 для спеціальних абразивів на підкладках (вулканізовані фіброшліфувальні круги, пластинчасті шліфувальні круги, пелюсткові диски та пластинчасті штифти)
- Довге волосся слід зав'язати назад. Не використовуйте вільний одяг, краватки або прикраси.
- Використовуйте відповідні засоби захисту, як зазначено.
- Немає незахищених людей у безпосередній близькості
- Ніколи не використовуйте абразивні інструменти понад зазначеного терміну придатності. Якщо термін придатності не вказаний, зверніть увагу на термін придатності наступних продуктів: Пластикові та шелакові вироби 3 роки; шліфувальні круги з гумовою палітуркою 5 років; керамічні шліфувальні круги 10 років.

Перед застосуванням

- Використовуваний засіб має бути придатним для застосування
- Робоча зона повинна бути чистою і охайною
- Машина та інструмент не повинні бути пошкоджені
- Розміри і швидкість інструменту повинні відповідати верстату
- Пам'ятайте про можливі обмеження інструменту
- Заготовка повинна бути затиснута надійно і належним чином, а опора заготовки повинна бути правильно і міцно відрегульована

Інструкція по збірці

- Стрілка на інструменті повинна відповідати напрямку обертання верстата
- Інструмент повинен бути надійно закріплений на верстаті. Для отримання інструкцій з монтажу, будь ласка, зверніться до інструкції до машини.

- Перед використанням проведіть тестовий запуск (принаймні за 30 секунд), щоб виявити невидимі пошкодження машини або інструменту (наприклад, вібрацію)
- Запускайте верстат тільки в тому випадку, якщо між заготовкою і шліфувальним інструментом немає контакту

Застосування

- Уникайте механічних пошкоджень абразиву від сили або ударів, а також нагрівання
- Шліфуйте тільки відведеною ділянкою шліфувального інструменту (для шліфувальних стрічок по можливості використовуйте середину)
- Уникайте засмічення та нерівномірного зносу, щоб забезпечити ефективну робочу продуктивність шліфувального інструменту
- При сухому використанні рекомендується відсмоктування
- Не можна використовувати інструмент поблизу горючих матеріалів
- Захисні витяжки слід регулювати таким чином, щоб вони направляли іскри і абразивні частинки подалі від корпусу
- Слід уникати перегріву інструментів або машин (відповідні перерви на охолодження)
- Робіть тільки прямі надрізи, якщо не вказано інше
- При поганому самопочутті припиніть роботу і при необхідності зверніться до лікаря

Після використання

- Після використання дайте апарату безпечно розрядитися, не торкаючись його
- Дайте інструменту охолонути подалі від легкозаймистого матеріалу і не торкайтеся його

Гарантія

У разі неправильного поводження або маніпуляцій з інструментом ніякої гарантії дати не можна.

	Дотримуйтесь інструкцій
	Використовуйте засоби захисту слуху
	Використовуйте засоби захисту очей
	Використання маски
	Використовуйте засоби захисту рук
	Використовуйте щиток для обличчя
	Не допускається до шліфування від руки

	Не застосовувати при пошкодженні
	Не допускається для бічних петель
	Не дозволено для мокрого подрібнення
	Дозволено тільки для вологого подрібнення
	Дозволено тільки для петель під кутом більше 10°
	Застосування дозволено тільки в закритій робочій області
	Дозволено тільки з підкладкою